

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

sentetik dört zamanlı motorsiklet motor yağı



"MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60, sentetik baz yağ kullanılarak üretilmiş, mükemmel akış özellikleri sergileyen üstün kaliteli bir motosiklet motor yağıdır. MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60'ın sentetik baz yağı, yoğun termal ve mekanik kayma gerilimlerine tamamen dayanır ve bunun sonucunda yüksek spesifik performansa sahip ve yüksek hızlarda çalışan motosiklet motorlarında olağanüstü koruma sağlar. Üstün aşınma korumasına ek olarak, MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60, yanma odasının tortu oluşturma olasılığı en yüksek olan noktalarında (piston segmanlarının olukları), yağ geçişlerinde ve yağ radyatöründe yüksek derecede temizlik sağlar. MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60 motor yağının bileşimi, aşırı koşullar altında çalıştırılırken bile motor parçaları için uygun yağlama koşullarını sağlar.

Uygulama



Hava veya su soğutmalı motosikletler

Ayrı veya entegre dişli kutularına sahip motosikletler

Kuru ve ıslak kavramalı motosikletler

Katalizörlü veya katalizörsüz motosikletler

Özellikler ve avantajlar

Mükemmel kesme kararlılığı

Ağır yüklerde ve kesme gerilimlerinde dahi olumlu özelliklerini uzun süre korur

Yüksek viskozite indeksi

Soğukta başlatma süresince düşük başlangıç torku ve yüksek işletme sıcaklıklarında kararlı yağ filmi

Yüksek çalışma viskozitesi

Yağ tüketimini azaltır ve motorun iç sızdırmazlığını iyileştirir

İdeal sürtünme özellikleri

Kavrama plakaları arasında doğru tork aktarımı

Üstün temizleme etkisi

Piston ve yanma odası temizliğini ve piston halkalarının serbest hareketini tutarlı bir şekilde sağlar

Spesifikasyonlar ve onaylar

API SN
JASO MA2

Özellikler

Özellikler	Tipik değerler
15°C'de yoğunluk [g/cm ³]	0,852
40°C'de kinematik viskozite [mm ² /s]	154,0
100 °C'de kinematik viskozite [mm ² /s]	23,7
Viskozite indeksi	185
Akma noktası [°C]	-45
Parlama noktası (Cleveland) [°C]	234
Baz sayısı (BN) [mg KOH/g]	7,2

Tablodaki özellikler ürünün tipik değerleri olup spesifikasyon değildir.

MOL Dynamic Racing MOTO 5W-60

sentetik dört zamanlı motorsiklet motor yağı



Depolama ve elleçleme talimatı

Orijinal kabında kuru ve düzgün bir şekilde havalandırılmış bir yerde saklayın.

Açık ateşten ve diğer yanma kaynaklarından uzak tutun.

Doğrudan güneş ışığından koruyun.

Ürünün taşınması, depolanması ve kullanımı esnasında madeni yağ ürünlerine ilişkin iş güvenliği talimatlarını ve çevre yönetmeliklerini uygulayın.

Daha fazla bilgi için lütfen ürünün Malzeme Güvenliği Bilgi Formunu okuyun.

Motor yağları, ilave katkı maddelerinin gerekli olmadığı ve beklenmedik olumsuz etkilerle sonuçlanabilen bitmiş yağlama yağı formülleridir.

Üretici ve distribütör, olası hasarlardan sorumlu tutulmamalıdır.

Orijinal ambalaj içerisinde, önerilen depolama koşullarında: 60 ay

Önerilen depolama sıcaklığı: max. 40°C